


LORAD 2.5 CS-EU MAINS CORD SET

Screened Mains Cord Set, 250V/10A

Gauge: 3x2.5mm² / AWG 13

Country of origin: Sweden

- Cable blindado flexible
- Conectores bañado en oro
- Conductores OFC bañado en estaño - Resistente a corrosión
- Protección de campos eléctricos y magnéticos.



LoRad - Low Radiation

Cable blindado compuesto por cable Supra LoRad 3 x 2,5 mm², conector hembra Supra SWF10 (IEC-320) y macho Supra SW-EU. Clasificación actual 10 A continuamente. La versión UE, con el conector Schuko recto, es el estándar más común en toda Europa. Se adapta a nuestras regletas LoRad con clasificación de 10 A. LoRad significa baja radiación y el diseño de estos cables flexibles de red minimiza los campos alternos eléctricos y magnéticos. Permita que su equipo de alta fidelidad no capta interferencias: la posibilidad de tener un silencio absoluto, sólo entonces los detalles y las notas más pequeñas se volverán claramente audibles. LoRad protege tanto de los campos alternos que irradian el cable como de la captación de campos de ruido aéreo circundantes.

- La torsión de paso corto de los hilos de los conductores cancela los campos magnéticos alternos y no infectará las interconexiones adyacentes con retroalimentación de ruido.
- LoRad ofrece un sonido más limpio, una mejor imagen y un entorno doméstico y laboral más saludable con niveles bajos de campos nocivos..
- El apantallamiento protege su equipo de la red radiada y la captación de RF.

CONSTRUCTION

Cable:	LoRad 3x2.5
Cross section area:	3x2.5mm ² / AWG 13
Screen:	Semi-conductive Nylon tape, black, 100%
Jacket:	PVC GA78, round
Diameter:	11mm
Cable colour:	Iceblue
Marking:	SUPRA LORAD 3G2.5 + Made in Sweden + Meter mark
Connectors:	SW-EU Schuko male to SWF-10s 10A C13 IEC320 female plug
- Pin Material:	24K Gold plated Copper
- Pin connection:	Screw/clamp
- Colour:	Anthracite Grey
Cable direction:	Follow the arrows > Wall socket > Power inlet
Rated Voltage/current:	250V / 10A



¡Tome Nota! El conector debe conectarse a una toma de red eléctrica con un terminal de tierra para que se produzca el efecto LoRad completo. LoRad está probado y certificado por Intertek Suecia, cumpliendo con la normativa de seguridad europea HD21.5 S3.



Medidas etandar, otras medias se hace por encargo.

PRODUCT	Qty	PVP	EAN-13
LORAD 2.5 CS-EU 1M	1Ud	€ 98.-	7330060200045
LORAD 2.5 CS-EU 1.5M	1Ud	€ 106.-	7330060009082
LORAD 2.5 CS-EU 2M	1Ud	€ 115.-	7330060009099
LORAD 2.5 CS-EU 4M	1Ud	€ 148.-	7330060200052